

## YATAY SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI

## 1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ



► K5-111.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları arazi şartlarına uygun elektrostatik toz boya ile RAL 3003 kırmızı renkte 200°C fırınlanarak boyanır.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımız paslanmaz çelik ile üretilebilir.

KOD	KULLANIM YERİ	DOLABIN CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	W mm	H mm	D mm
K5-111.1	Açık Alanlar	Tek Makaralı	1" - 20 mt	1000	700	550
K5-111.2	Açık Alanlar	Tek Makaralı	1" - 25 mt	1000	700	550
K5-111.3	Açık Alanlar	Tek Makaralı	1" - 30 mt	1000	700	550
K5-121.1	Açık Alanlar	Çift Makaralı	1" - 20 mt	1000	700	550
K5-121.2	Açık Alanlar	Çift Makaralı	1" - 25 mt	1000	700	550
K5-121.3	Açık Alanlar	Çift Makaralı	1" - 30 mt	1000	700	550

## ► YANGIN DOLABININ GÖVDESİ

- 1,5 mm Galvaniz sacdan arazi şartlarına uygun, özel kapaklı olarak, zemine montaj için ayaklı üretilmektedir.

## ► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları pirinç ve paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumludur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.