

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ

D METAL TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI



KAPASİTE	CİNSİ	SÖNDÜRME SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
6 kg	Portatif Tip	A,B	150 Bar	250 Bar	2 m.
12 kg	Portatif Tip	A,B	150 Bar	250 Bar	4 m.
50 kg	Mobil Tip	A,B	150 Bar	250 Bar	6 m.

- Yüksek ısıda yanan ve zor tutuşan sodyum, potasyum, titanyum ,magnezyum, kalsiyum, alüminyum gibi hafif metallerin oluşturduğu yangınlarda tercih edilir.

- CE 0036 Belgeli.
- TS 862 EN 3 Belgeli.
- ISO 9001 Belgeli.
- 2 yıl garantili.
- Söndürme maddesi D Metal tozu
- Gövdesi çelik çekme , kaynak dikişsiz, yekpare imal edilmiştir.
- 30°C / +60°C çalışma sıcaklığı.
- Emniyet ventilli valf.
- Askı aparatlıdır.
- Modele ve kapasiteye uygun araba ve tekerlekler