

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ

KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ (ABC-KKT-YSC)



KAPASİTE	CİNSİ	SÖNDÜRME SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
1 kg	Portatif Tip	A,B,C	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.
2 kg	Portatif Tip	A,B,C	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.
4 kg	Portatif Tip	A,B,C	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.
6 kg	Portatif Tip	A,B,C	17 Bar	25 Bar	4 - 5 m.
9 kg	Portatif Tip	A,B,C	17 Bar	25 Bar	4 - 5 m.
12 kg	Portatif Tip	A,B,C	17 Bar	25 Bar	4 - 5 m.
12 kg	Mobil Tip	A,B,C	18 Bar	25 Bar	4 - 5 m.
25 kg	Mobil Tip	A,B,C	18 Bar	25 Bar	4 - 5 m.
50 kg	Mobil Tip	A,B,C	18 Bar	30 Bar	4 - 5 m.
250 kg	Römörklu Tip	A,B,C	22 Bar	33 Bar	10 - 12 m.

- Yanıcı malzemelerin, parlayıcı sıvıların oluşturduğu yangınlarda tercih edilir.

- CE 0036 Belgeli.
- TS 862 EN 3 Belgeli.
- ISO 9001 Belgeli.
- 2 yıl garantili.
- Manometreli.
- 1,5 mm sac dan imal edilmiş sıvama gövde.
- N2 (Azot) itici gazlı.
- 20°C / +60°C çalışma sıcaklığı.
- Emniyet ventilli valf.
- Askı aparatıdır.
- Modele ve kapasiteye uygun araba ve tekerlekler.
- Söndürme maddesi kuru kimyevi toz.