

YANGIN DOLABI


YASSI HORTUMLU

DEMONTE SAC ÇİFT KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI, DİKEY ÇİFT TÜP HAZNELİ



► SE2-3213.1

- İsteğe bağlı olarak 2½" yassı tip yangın hortumu, 2½" yangın vanası ve 2½" yangın lansı da tercih edilebilir.
- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri 200°C fırınlanarak boyanır.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-2 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.



KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTE KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE2-3213.1	Gömme	Demonte Sac Çift Kapaklı	2" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	1400	200	760	1360
SE2-3213.3	Gömme	Demonte Sac Çift Kapaklı	2" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	1400	200	760	1360
SE2-3223.1	Sıva Üstü	Demonte Sac Çift Kapaklı	2" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	1400	200	800	1400
SE2-3223.3	Sıva Üstü	Demonte Sac Çift Kapaklı	2" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	1400	200	800	1400

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılablmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2" hortum rekoru bulunmaktadır.
- 2" Yangın lansı ve 2" hortum rekoru bulunmaktadır.
- 2" Yassı tip yangın hortumudur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine tel ile sıkma yöntemi ile birbirine bağlanmıştır.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte sac kapaklı, radius çerçevesi ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde kabartma uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.