

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ

HALOKARBON GAZLI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI



- CE 0036 Belgeli.
- TS 862 EN 3 Belgeli.
- ISO 9001 Belgeli.
- 2 yıl garantili.
- N2 (Azot) itici gazlı.
- Gövdesi çelik çekme , kaynak dikişsiz, yekpare imal edilmiştir.
- -20°C / +60°C çalışma sıcaklığı.
- Emniyet ventilli valf.
- Askı aparatlıdır.
- Söndürme maddesi Halokarbon Gaz

KAPASİTE	CİNSİ	SÖNDÜRME SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
1 kg	Portatif Tip	A,B	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.
2 kg	Portatif Tip	A,B	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.
4 kg	Portatif Tip	A,B	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.
6 kg	Portatif Tip	A,B	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.
12 kg	Portatif Tip	A,B	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.

- Bilgi işlem odaları, UPS, bilgisayarlı ortamlar, yüksek gerilim panoları, trafolar, elektronik devreler ve cihazların oluşturduğu yangınlarda tercih edilir.

SULU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI



- CE 0036 Belgeli.
- TS 862 EN 3 Belgeli.
- ISO 9001 Belgeli.
- 2 yıl garantili.
- N2 (Azot) itici gazlı.
- Gövdesi çelik çekme , kaynak dikişsiz, yekpare imal edilmiştir.
- -20°C / +60°C çalışma sıcaklığı.
- Emniyet ventilli valf.
- Askı aparatlıdır.
- Söndürme maddesi Su.

KAPASİTE	CİNSİ	SÖNDÜRME SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
6 kg	Portatif Tip	A	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.

- Kağıt, pamuk, saman, odun, kömür, tekstil, ürünleri gibi organik kökenli maddelerin oluşturduğu yangınlarda tercih edilir.