

İTFAİYE SU ALMA AĞZI



MODEL	BAĞLANTI ŞEKLİ	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER	UYGULAMA ALANI
İTFAİYE SU ALMA AĞZI	Dişli (F x F)	300psi	-	2 ½" – 1 ½" NPT	Yangın dolap hattı, sprinkler tesisatından beslenen her yapıda kullanılır.

- İtfaiye hortum bağlantı vanası (İtfaiye Su Alma Ağız), su almak amacıyla katlarda yangın dolapları yanında veya yangın kaçış koridorlarında kullanılır. UL LİST-FM belgelidir.

İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI



MODEL	BAĞLANTI ŞEKLİ	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER	UYGULAMA ALANI
İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI	Dişli (F x F)	300psi	-	4" x 2 ½" x 2 ½" NPT	Yangın dolap hattı ve sprinkler tesisatı olan tüm yangın tesisatlarında kullanılır.

- Sprinkler ve yangın dolap tesisatının itfaiye tarafından beslenmesini sağlamak amacıyla dizayn edilmiştir. UL LİST-FM belgelidir.