

OS&Y YÜKSELEN MİLLİ VANA



MODEL	BAĞLANTI ŞEKLİ	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER	UYGULAMA ALANI
YÜKSELEN MİLLİ VANA	Dişli Wafer Yivli	175psi-300psi	0.6°C - 52°C	1" – 16"	Uygulama alanı çok geniş olup, toz ve gazlı söndürme uygulanan mahaller dışında yangın tesisatının birçok noktasında kullanılabilir. Fakat çoğunlukla su deposu önünde ve pompa emme ve basma hatlarında kullanılır.

- Bölgesel kontrol ve kesme vanası olarak kullanılmak amacıyla geliştirilmiş bir bölüm ile diğerini bir birinden ayırmada kullanılan izleme anahtarlı kelebek vananın muadili olan; yangın sistemlerinde kullanılan vanaların konumunun görülebilir ve izlenebilir olması gerekliliğinden dolayı; vana mili, volanın döndürülmesiyle tam açık ve tam kapalı pozisyonlarını kolaylıkla mil sayesinde anlayabileceğiniz. Ayrıca bu milin üzerinde yer alan oluklara denk gelecek şekilde montaj edilen ilave izleme anahtarlarıyla da, açık ve kapalı konum bilgisini verdiği kuru kontak ile otomasyon sisteminde kolaylıkla görmeniz mümkündür. İç ve dış ortamlarda kullanıma uygundur. UL LIST-FM belgelidir.

OS&Y YÜKSELEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI



MODEL	BAĞLANTI ŞEKLİ	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER	UYGULAMA ALANI
İZLEME ANAHTARI	Yatay Düşey Tip	-	0°C - 49°C aralığındadır	1" – 12"	OS&Y Yükselen Millî Vana'nın kullanıldığı her yerde kullanılabilir. (Pompa emme ve basma hatlarında, ıslak alarm vanasının altında, bina girişlerinde, v.s.)

- OS&Y Yükselen Millî Vana'nın açık ve kapalı konum bilgisini üzerinde bulunan bağlantılar sayesinde kuru kontak vererek yangın alarm panosunda sinyal vererek operatörü ikaz eden elektriksel aksama denir. İç ve dış ortamlarda kullanıma uygundur. UL LIST-FM belgelidir.