

NRS YÜKSELMEYEN MİLLİ VANA



MODEL	BAĞLANTI ŞEKLİ	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER	UYGULAMA ALANI
YÜKSELMEYEN MİLLİ VANA	Flanşlı	200psi-300psi	0.6°C - 52°C	2 ½" – 16"	Yangın tesisatının dışarda donma tehlikesine karşı dış sahada toprak altına gömülen boru hatlarında kullanılırlar.

- Bölgesel kontrol ve kesme vanası olarak kullanılmak amacıyla geliştirilmiş bir bölüm ile diğerini bir birinden ayırmada kullanılan izleme anahtarlı kelebek vananın ve os&y yükselen millî vananın muadili olan; yangın sistemlerinde ekseriyetle donma tehlikesine karşı dış sahada toprak altına gömülen boru hatlarında kontrol ve kesme vanası olarak kullanılmak maksadıyla geliştirilmiş, yangında kullanılan vanaların konumunun görülebilir ve izlenebilir olması gerekliliğinden dolayı; vana üzerinde volan yerine buşakle diye tabir edilen post indikatörü ile birlikte kullanılması önerilen, bu post indikatörün anahtarı ile açma kapama ve vana konum bilgisini gözlemleyebileceğiniz ekipmandır. İç ve dış ortamlarda kullanıma uygundur. UL LIST-FM belgelidir.

POST İNDİKATÖR



MODEL	BAĞLANTI ŞEKLİ	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER	UYGULAMA ALANI
POST İNDİKATÖR	Yatay ve Düşey Tip	-	-	4" – 24"	Yangın tesisatının dışarda donma tehlikesine karşı dış sahada toprak altına gömülen boru hatlarında kullanılırlar.

- Bölgesel kontrol ve kesme vanası olarak NRS Yükselmeyen Millî Vana kullanılması durumunda; yangın sistemlerinde ekseriyetle donma tehlikesine karşı dış sahada toprak altına gömülen boru hatlarında, vanaların açık ve kapalı konumunun görülebilir ve izlenebilmesi amacıyla NRS Yükselmeyen Millî Vana üzerine montaj edilen ürünlerdir. İç ve dış ortamlarda kullanıma uygundur. UL LIST-FM belgelidir.